



Planta eléctrica diésel 30 kW
Diesel generator set 30 kW

* Imagen solo para fines ilustrativos
Image for illustrative purpose only

Modelo / Model	GMD30-4BT3.9-G12
Código / Part No.	65030216
kW de emergencia Stand-by kW	30
kW continuo Prime kW	28
Voltaje Voltage	220/127
Máximo amperaje Maximum amperage	92
Frecuencia Frequency	60
Motor	Cummins
HP / RPM	49 / 1800
Cilindros Cylinders	4 en línea 4 in line
Desplazamiento Displacement	3.9 L
Sistema de combustión Combustion system	Inyección indirecta Indirect injection
Aspiración Aspiration	Natural
Enfriamiento / Capacidad Cooling system / Capacity	Agua / 19 L Water / 19 L
Termostato estándar Standard thermostat	83-95 °C
Capacidad de aceite Oil capacity	10.9 L
Consumo de combustible a plena carga Fuel consumption at full load	9.4 L/h
Capacidad del tanque Tank capacity	110 L
Interruptor de transferencia automática Automatic transfer switch (ATS)	Integrado Integrated (220 V / 125 A, 440 V / 55 A)

Sistema de escape Exhaust system	Grado hospital Hospital grade
Control	DEEP SEA DSE6120
Generador Generator	SLG184G
Regulador automático de voltaje Automatic voltage regulator (AVR)	AS440
Número de puntas Leads	12
Aislamiento clase Insulation class	H
Fases Phase	3
Factor de potencia Power factor	0.8
Protección clase Protection class	IP23
Regulación de voltaje Voltage regulation	± 1.0%
Coefficiente armónico Harmonic coefficient	THF < 2%
Sistema de excitación Excitation system	Autoexcitado Self-excited
Máximo decibels Maximum decibels	70 dB @ 7 m
Largo Length	2300 mm
Ancho Wide	1100 mm
Alto Height	1270 mm
Peso sin líquidos Weight without liquids	1100 kg

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 14OCT2024

Marteli Bombas y Equipos S.A. DE C.V.

Correo: ventas@marteli.com.mx

Tel. (81) 800-804-11

Sitio web: www.marteli.com.mx