



Planta eléctrica diésel 800 kW
Diesel generator set 800 kW



* Imagen solo para fines ilustrativos
Image for illustrative purpose only

Modelo / Model	GMD800-KTA38-G2
Código / Part No.	65030321
kW de emergencia	800
Stand-by kW	
kW continuo	725
Prime kW	
Voltaje	440/220
Voltage	
Máximo amperaje	1313
Maximum amperage	
Frecuencia	60
Frequency	
Motor	CUMMINS
HP / RPM	1073 / 1800
Cilindros	6 en línea
Cylinders	6 in line
Desplazamiento	38 L
Displacement	
Sistema de combustión	Inyección indirecta
Combustion system	Indirect injection
Aspiración	Turbocargado
Aspiration	Turbocharged
Enfriamiento / Capacidad	Agua / 245 L
Cooling system / Capacity	Water / 245 L
Termostato estándar	82-93 °C
Standard thermostat	
Capacidad de aceite	135.1 L
Oil capacity	
Consumo de combustible a plena carga	225 L/h
Fuel consumption at full load	
Capacidad del tanque	1200 L
Tank capacity	
Interruptor de transferencia automática	Independiente
Automatic transfer switch (ATS)	Separate
	(440 V / 1600 A)

Sistema de escape	Grado hospital
Exhaust system	Hospital grade
Control	DEEP SEA DSE7320
Generador	LSA 49.3 M8
Generator	
Regulador automático de voltaje	MX321
Automatic voltage regulator (AVR)	
Número de puntas	12
Leads	
Aislamiento clase	H
Insulation class	
Fases	3
Phase	
Factor de potencia	0.8
Power factor	
Protección clase	IP23
Protection class	
Regulación de voltaje	± 1.0%
Voltage regulation	
Coefficiente armónico	THF < 2%
Harmonic coefficient	
Sistema de excitación	Autoexcitado
Excitation system	Self-excited
Máximo decibeles	70 dB @ 7 m
Maximum decibels	
Largo	5800 mm
Length	
Ancho	2250 mm
Wide	
Alto	2610 mm
Height	
Peso sin líquidos	8400 kg
Weight without liquids	

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 17OCT2024

Marteli Bombas y Equipos S.A. DE C.V.

Correo: ventas@marteli.com.mx

Tel. (81) 800-804-11

Sitio web: www.marteli.com.mx