



The Professional's Choice™

**WELLXTROL**  
Well Above The Rest®

Tanques precargados  
para aplicaciones comerciales  
e industriales

1 año de garantía



**Presión de trabajo de 175 y 250 PSI**

- Cilindro de acero de alta resistencia  
aprobado por ASME.

**Diafragma de butilo**

- Material de alta resistencia y  
flexibilidad para una larga vida de uso.

**Revestimiento antimicrobial**

- Cuenta con los requerimientos  
internacionales estándar de NSF®  
61 y ANSI.

**Sistema de conexión**

- Hierro moldeable (NPTF).

**Sistema Turbulator™**

- El difusor patentado agita la  
corriente entrante de agua para  
reducir sedimentos.



**Calidad, fiabilidad y rendimiento**

Marteli Bombas y Equipos S.A. de C.V.  
Correo: [ventas@marteli.com.mx](mailto:ventas@marteli.com.mx) Tel.(81) 800-804-11 Sitio Web: [www.marteli.com.mx](http://www.marteli.com.mx)

### ASME - 175 PSI

| MODELO     | CAPACIDAD |          | FACTOR DE<br>ACEPT. MÁX. | DIMENSIONES |     |     |     |      | DESCARGA | PESO (kg)<br>APROX. |
|------------|-----------|----------|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|------|----------|---------------------|
|            | (galones) | (litros) |                          | A           | B   | C   | D   | E    |          |                     |
| WX401C-175 | 18        | 68       | 0.65                     | 31"         | 16" | 5"  | 1½" | 12¾" | 1"       | 50                  |
| WX402C-175 | 25        | 95       | 0.45                     | 40"         | 16" | 5"  | 1½" | 12¾" | 1"       | 57                  |
| WX403C-175 | 34        | 129      | 0.33                     | 49"         | 16" | 5"  | 1½" | 12¾" | 1"       | 66                  |
| WX404C-175 | 68        | 258      | 0.50                     | 48"         | 24" | 6"  | 1⅝" | 16"  | 1¼"      | 142                 |
| WX405C-175 | 90        | 341      | 0.39                     | 59"         | 24" | 6"  | 1⅝" | 16"  | 1¼"      | 174                 |
| WX406C-175 | 110       | 417      | 0.31                     | 70"         | 24" | 6"  | 1⅝" | 16"  | 1¼"      | 182                 |
| WX407C-175 | 132       | 500      | 0.35                     | 57"         | 30" | 10" | 1¾" | 24"  | 1¼"      | 231                 |

### ASME - 250 PSI

| MODELO     | CAPACIDAD |          | FACTOR DE<br>ACEPT. MÁX. | DIMENSIONES |     |     |     |      | DESCARGA | PESO (kg)<br>APROX. |
|------------|-----------|----------|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|------|----------|---------------------|
|            | (galones) | (litros) |                          | A           | B   | C   | D   | E    |          |                     |
| WX401C-250 | 18        | 68       | 0.65                     | 31"         | 16" | 5"  | 1½" | 12¾" | 1"       | 57                  |
| WX402C-250 | 25        | 95       | 0.45                     | 40"         | 16" | 5"  | 1½" | 12¾" | 1"       | 65                  |
| WX403C-250 | 34        | 129      | 0.33                     | 49"         | 16" | 5"  | 1½" | 12¾" | 1"       | 83                  |
| WX404C-250 | 68        | 258      | 0.50                     | 48"         | 24" | 6"  | 1⅝" | 16"  | 1¼"      | 186                 |
| WX405C-250 | 90        | 341      | 0.39                     | 59"         | 24" | 6"  | 1⅝" | 16"  | 1¼"      | 196                 |
| WX406C-250 | 110       | 417      | 0.31                     | 70"         | 24" | 6"  | 1⅝" | 16"  | 1¼"      | 215                 |
| WX407C-250 | 132       | 500      | 0.35                     | 57"         | 30" | 10" | 1¾" | 24"  | 1¼"      | 259                 |

